

Den Braven Sealants bv

Postbus 194, 4900 AD Oosterhout, Denariusstraat 11, 4903 RC Oosterhout, Nederland
Telefoon +31 (0) 162-491000, Fax +31 (0) 162-451217, E-Mail: Info@denbraven.nl



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Zwaluw Sili-Kill

Referentie : 7.80
Grade : VH
Datum : 11-10-2004
Vervangt : vorige blad

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

Product naam : Zwaluw Sili-Kill
Toepassing van het product : Verwijderen van Siliconenkitresten.
Leverancier : Zie boven
Noodtelefoon nummer : +31 (0) 413-268716 b.g.g. +31 (0) 161-451909 (na werktijd)

2. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

Chemische omschrijving : Organisch oplosmiddel met hulpstoffen opgedikt tot pasta.

<u>Gevaarlijke bestanddelen >1% en giftige bestanddelen >0,1%</u>	<u>CAS Nummer</u>	<u>Einecs Nummer</u>	<u>Gewicht %</u>	<u>Gevaar Symbool</u>	<u>R Zinnen</u>
Nafta (aardolie), met waterstof behandeld zwaar	64742-48-9	265-150-3	50-100	Xn	65-66
Benzeensulfonzuur, 4-C10-13-sec-alkylderivaat	85536-14-7	287-494-3	2,5-10	C	34

3. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

Mogelijke gevaren voor de gezondheid : Ontvlambaar.
Irriterend voor de ogen en de huid.
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

4. EERSTEHULPMAATREGELEN

Ogen: : Voorzichtig afvegen, aansluitend 15 minuten met stromend water spoelen en daarbij de oogleden optillen. Zoek medische hulp indien irritatie aanhoudt.
Mond (inslikken) : Mond meerdere malen met water spoelen. Arts raadplegen en dit veiligheidsblad laten zien.
Longen (inhalatie) : Frisse lucht en rust. Bij aanhoudende problemen arts raadplegen.
Huid : Afvegen, daarna wassen met water en zeep. Zoek medische hulp indien irritatie aanhoudt.
Kleren : Verontreinigde kledingstukken verwijderen.

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

Geschikte blusmiddelen : CO₂, poeder, schuim en water spray.
Ongeschikte blusmiddelen : Niet bekend.
Speciale handelingen bij brandbestrijding : Persluchtmasker en beschermende kleding dragen.

6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT

Milieu maatregelen : Verwijderd houden van afvoeren en waterlopen.
Schoonmaak procedure : Mechanisch opnemen en in een geschikte afvalbak deponeren.
Persoonlijke bescherming : Geschikte beschermende uitrusting dragen zoals beschreven in hoofdstuk 8 onder 'oog en huid bescherming'.

7. HANTERING EN OPSLAG

Hantering : Hanteren in goed geventileerde ruimtes. Vermijdt contact met huid en ogen en slik niet in.
Opslag : Opslaan in gesloten verpakking tussen 5°C en 25°C verwijderd van direct zonlicht of andere warmtebronnen.

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

Blootstellinggrenzen : Niet van toepassing.
Ademhalingsbescherming : Dampen niet inademen. Zorg voor goede ventilatie.
Oog en huidbescherming : Voorkom contact met de ogen en de huid. Draag veiligheidsbril.
Arbeidshygiëne : Niet eten of drinken tijdens gebruik. Voor de pauze en na het werk de handen wassen.
Niet met vuile handen in de ogen wrijven.

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

Fysische toestand	: vloeibaar	Flampunt	: 21-55 °C
Kleur	: helder	Onderste explosie grens	: 0,6 vol-%
Geur	: karakteristiek	Bovenste explosie grens	: 7,0 vol-%
Dichtheid (water=1)	: 0,89 g/ml	Ontstekingstemperatuur	: 240 °C
pH (water=7)	: Nvt	Dampspanning	: 1 hPa
Kookpunt (water =100)	: 180 °C	Mengbaar met water	: Nee
Vriespunt (water = 0)	: -25 °C	Mengbaar met organische oplosmiddelen	: Ja
		VOC-gehalte	: >95 Gewicht-%

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

Gevaarlijke ontledingsproducten	: Niet bekend.
Te vermijden materialen	: Niet bekend.
Te vermijden omstandigheden	: Verwijderd houden van ontstekingsbronnen.

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

<u>Product informatie</u>	<u>Nafta (aardolie)</u>
Acuut oraal LD50 (mg/kg)	: >5000 (rat)
Acuut dermaal LD50 (mg/kg)	: >3000 (konijn)
Acuut inhalatie LC50 (mg/l)	: Niet bekend

Overige informatie : Niet bekend.

Voor gegevens over gevaarlijke bestanddelen zie 'punt 2'.

12. MILIEU-INFORMATIE

Onverhard materiaal niet in het milieu laten komen.

Afbreekbaarheid	: Niet bekend,
Eco toxiciteit	: Niet bekend.
WGK (Duitsland)	: 1 (zelfclassificatie)

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Verwijder in overeenstemming met de landelijke, provinciale en lokale bepalingen.

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

Zettransport volgens IMDG	: Klasse 3, Verpakkingsgroep: III, EmS: 3-07, Gelimiteerde hoeveelheid: 5l / 30kg.
Wegtransport volgens ADR	: Klasse 3, Classificatiecode: F1, Verpakkingsgroep: III, Gelimiteerde hoeveelheid: LQ7.
Luchttransport ICAO/IATA	: Klasse 3, verpakkingsgroep: III
VN-nummer	: 3295
Juiste vervoersnaam	: Koolwaterstoffen, vloeibaar, n.e.g.

15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Conform EG richtlijnen 67/548/EC en 1999/45/EC:

Gevaar symbool	: Xi schadelijk
Bevat	: Nafta (aardolie), met waterstof behandeld zwaar
R-zinnen	: 10 Ontvlambaar. 36/38 Irriterend voor de ogen en de huid. 66 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
S-zinnen	: 2 Buiten bereik van kinderen bewaren. 25 Aanraking met de ogen vermijden. 26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspeelen en deskundig medisch advies inwinnen. 28 Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water. 46 In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en etiket of verpakking tonen. 56 Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.
Voor DHZ gebruiker	: Tactile warning niet van toepassing.

16. OVERIGE INFORMATIE

Dit veiligheidsinformatieblad is gemaakt volgens EG-richtlijn 91/155/EC alsmede de wijzigingen hierop inclusief 2001/58/EC. Hoewel aan de samenstelling van de tekst de grootst mogelijke zorg is besteed, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de schade van welke aard en omvang ook, welke zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van dit blad. Bestaande wetten en bepalingen dienen door de ontvanger van onze producten in eigen verantwoordelijkheid te worden gevolgd.

Nvt	: Niet van toepassing
NB	: Niet bekend