



Den Braven Sealants

Technical data sheet

Den Braven Sealants bv
P.O. Box 194
4900 AD Oosterhout
The Netherlands
Telephone: +31 (0) 162-491000
Telefax: +31 (0) 162-451217
E-mail: info@denbraven.nl
Homepage: www.denbraven.nl

Zwaluw Gevelimpregneer

7.30

21-12-2004

-D-

-GB-

-NL-

Produktumschreibung

Zwaluw Gevel-Impregneer ist ein glasklares gebrauchsfertiges, Lösungsmittelhaltiges Imprägniermittel, auf Basis von Silikonharz für wasserabweisende Imprägnierungen von saugende mineralische Untergründe.

Zwaluw Gevel-Impregneer dient zum Vorbeugung und Beschränkung von Feuchtigkeitsdurchschlag, Verschmutzung, Moos- und Algenwachstum und Frostschaden.

Einsatzbereiche

Für saugende mineralische Untergründe wie Beton Mauerwerk, Kalksandstein, Gasbeton, Putz, Faserzement, Naturstein usw.

Zwaluw Gevel-Impregneer ist geeignet als Voranstrich für Dispersionsfarben.

Anwendungseinschränkungen

Unter anderem nicht geeignet für Gips und nicht poröse Untergründe wie glasierte Fliesen. Nicht verwenden auf nasse Untergründe.

Vorbehandeln und Anwendung.

Untergründe sollen mindestens windtrocken sein. Je trockener der Untergrund, je tiefer und besser die Imprägnierung. Verschmutzte Untergründen Vorher reinigen mit Bürste und Wasser oder durchstrahlen. Imprägnieren mittels gießen, befließen, mit Pinsel oder Druckspritze mit niedrigem Druck. Gevel-Impregneer immer in ausreichende Mengen auftragen. Falls notwendig eine zweite Schicht naß in naß auftragen.

Benachbarte Flächen wie Rahmen, Fenster, Türen, Boden, Pflanze usw mittels Folie abdecken.

Zur Feststellung des Verbrauches und Eignung des Imprägniermittels empfehlen wir Praxisversuche.

Farbe

Farblos, transparent.

Verpackung

Kannen von 5 Liter und 20 Liter, Fässer von 200 Liter.

Sicherheit

Ein Sicherheitsdatenblatt steht zur Verfügung.

Garantie

Den Braven Sealants garantiert, dass seine Produkte, innerhalb der Haltbarkeit, mit der Spezifikation konform sind.

Wir haften entsprechend unserer Verkaufsbedingungen.

Für Folgeschäden haftet Den Braven unter keinen Umständen.

Haftung

Unsere Informationsblätter sind die Ergebnisse von unseren Tests und Erfahrung und sind von allgemeiner Art. Sie enthalten jedoch keine Haftung. Jeder Anwender ist verpflichtet, durch eigene Prüfungen sich zu überzeugen, ob das Material für die jeweilige Anwendung geeignet ist.

Product description

Zwaluw Gevel-Impregneer is a glass clear, ready to use, solvent containing product based on Silicone resin for impregnation of porous mineral substrates.

Zwaluw Gevel-Impregneer is used to achieve a water-repellent surface and reduce water penetration, staining and frost damage.

Applications

For porous mineral surfaces like brickwork, concrete, limestone, aerated concrete, plaster, fibre cement, marble etc.

Zwaluw Gevel-Impregneer can be used as a primer for emulsion-based paints.

Limitations

Among others not recommended for gypsum and non porous substrates like glazed ceramic tiles. Do not use on wet surfaces.

Surface preparation and application.

Surfaces must be at least wind dry. A dry surface will provide a good and deep penetration. Dirty surface have to be cleaned prior to the impregnation by means of a brush and water, or water under high pressure. Impregnation can be carried out by spraying or flow-coat or with a brush.

Gevel-Impregneer always has to be applied in sufficient quantity. If necessary a second layer must be applied, wet in wet.

Adjoining surfaces like windows, doors, pavements, gardens etc. should be protected with a plastic foil.

To estimate the usage and the usability of the product we advise to carry out a practical test.

Colour

Colourless, transparent.

Packaging

Cans of 5 liter and 20 liter, drums of 200 liter.

Safety

Safety Data Sheets are available.

Warranty

Den Braven Sealants warrants that its product complies, within its shelf life, to its specification.

The liability shall in no case exceed the amount fixed in our Conditions of Sale.

In no event Den Braven Sealants is liable for any incidental or consequential damages.

Liability

All supplied information is the result of our tests and experience and is of general nature. However, they do not imply any liability. It is the responsibility of the user to verify by his own tests if the product is suitable for the application.

Product beschrijving

Zwaluw Gevel-Impregneer is een waterblank, oplosmiddel houdend impregneermiddel op basis van siliconenharz voor het waterafstotend impregneren van zuigende minerale ondergronden.

Zwaluw Gevel-Impregneer dient ter voorkoming en beperking van vochtdoorslag, vervuiling, mos- en algengroei en vorstschade.

Toepassingen

Voor zuigende minerale ondergronden zoals metselwerk, beton, kalkzandsteen, gasbeton, pleisterlagen op cementbasis, vezelcement, natuursteen etc.

Zwaluw Gevel-Impregneer is geschikt als grondlaag voor dispersieverf.

Beperkingen

Onder meer niet geschikt voor gips en niet poreuze ondergronden zoals geglazuurde tegels. Niet gebruiken op natte ondergronden.

Voorbehandeling en afwerking.

Ondergrond dient minimaal winddroog te zijn. Naarmate de ondergrond droger is zal het impregneermiddel dieper penetreren.

Vervuilde gevels voor het impregneren reinigen d.m.v. borstelen of hogedrukspuit. Impregneren door besproeien of bevloeiën of m.b.v. een lage druk spuit of een kwast. Gevel-Impregneer altijd vol en zat aanbrengen.

Zo nodig een tweede laag nat in nat aanbrengen Aangrenzende vlakken zoals ramen, deuren, bestrating, beplanting, bodem enz. moeten door afdekken met folie beschermd worden.

Om de geschiktheid, de werking en het exacte verbruik te bepalen adviseren wij het opzetten van proefvlakken.

Kleur

Kleurloos, transparant.

Verpakking

Cans van 5 liter en 20 liter, drums van 200 liter.

Veiligheid

Een product veiligheidsblad is beschikbaar.

Garantie

Den Braven Sealants BV garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties.

De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze verkoop- en leveringsvoorwaarden.

In geen geval is verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade.

Aansprakelijkheid

De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.



Den Braven Sealants

Technical data sheet

Den Braven Sealants bv
 P.O. Box 194
 4900 AD Oosterhout
 The Netherlands
 Telephone: +31 (0) 162-491000
 Telefax: +31 (0) 162-451217
 E-mail: info@denbraven.nl
 Homepage: www.denbraven.nl

Zwaluw Gevelimpregneer

7.30

21-12-2004

-D- Typische Werte	-GB- Typical values	-NL- Typische waarden	Dimension	
<i>Allgemein</i>	<i>General</i>	<i>Algemeen</i>		
Basis	Basis	Basis		Silicone resin Silikon Harz Silicone hars
Verarbeitungstemperatur	Application temperature	Aanbreng temperatuur	° C	+5 / +40
Farbe	Colour	Kleur		transp.
Dichte	Density	Dichtheid	g / ml	0,8
Trocken Gehalt	Solids	Vaste stof gehalte	%	5
Verbrauch pro Schicht	Usage per layer	Verbruik per laag	l/m ²	0,5
Frostbeständig bis -15°C während Transport	Frost resistant till -15°C during transport	Vorstbestendig tot -15°C tijdens transport		ja / yes / ja
Haltbarkeit zwischen +5°C und +25°C	Shelf life between +5°C and +25°C	Houdbaarheid tussen +5°C en +25°C	Monat / Month Maand	12