



Den Braven Sealants

Technical data sheet

Den Braven Sealants bv
P.O. Box 194
4900 AD Oosterhout
The Netherlands
Telephone: +31 (0) 162-491000
Telefax: +31 (0) 162-451217
E-mail: info@denbraven.nl
Homepage: www.denbraven.nl

Zwaluw Qualy Fill®

738F

7.38

13/12/2004

-D-

-GB-

-NL-

Produktumschreibung

Zwaluw Qualy Fill ist eine schrumpffreie, gebrauchsfertige sehr leichte Füllpaste. Nach Aushärtung ist das Produkt gut schleifbar und überstreichbar mit viele Farben.

Einsatzbereiche

Zum Ausfüllen und Egalisieren von Rissen, Löcher und statische Fugen in ein Arbeitsgang in Beton, Mauerwerk, Putzschichten, Gips und Holz.

Anwendungseinschränkungen

Unter anderem nicht geeignet für außen Anwendungen und längere Wasserbelastung. Überstreichen mit hochgefüllte Dispersion Farben kann zu Rißbildung in der Farbe führen.

Vorbehandlung und Nachglätten

Untergründe müssen sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Zwaluw Qualy Fill mit ein Spachtelmesser verarbeiten. Geräte reinigen mit Wasser.

Farbe

Weiß.

Verpackung

Plastik Topfen von 250 und 500ml, 5 Liter Eimer.

Sicherheit

Ein Sicherheitsdatenblatt steht zur Verfügung.

Garantie

Den Braven Sealant garantiert, dass seine Produkte, innerhalb der Haltbarkeit, mit der Spezifikation konform sind. Wir haften entsprechend unserer Verkaufsbedingungen.

Für Folgeschäden haftet Den Braven Sealants unter keinen Umständen.

Haftung

Unsere Informationsblätter sind die Ergebnisse von unseren Tests und Erfahrung und sind von allgemeiner Art. Sie enthalten jedoch keine Haftung. Jeder Anwender ist verpflichtet, durch eigene Prüfungen sich zu überzeugen, ob das Material für die jeweilige Anwendung geeignet ist.

Product description

Zwaluw Qualy Fill is a non shrinking, ready to use ultralight filling paste. After curing the product is sandable and paintable with many paints.

Applications

For filling and smoothing holes and static joints in one go in concrete, brickwork, stucayers, gypsum and wood.

Limitations

Among others not suitable for outside application and not for locations subject to long wet conditions. Painting over with highly filled emulsion paints can cause cracks in the paint.

Surface preparation and finishing

Surfaces have to be clean, dry, and free of dust. Apply Zwaluw Qualy Fill with a putty knife. Tools can be cleaned with water.

Colour

White.

Packaging

Plastic pots of 250 and 500ml, Pails of 5 litre.

Safety

Safety data sheets are available upon request.

Warranty

Den Braven Sealants warrants that its product complies, within its shelf life, to its specification. The liability shall in no case exceed the amount fixed in our Conditions of Sale.

In no event Den Braven Sealants is liable for any incidental or consequential damage.

Liability

All supplied information is the result of our tests and experience and is of general nature. However, they do not imply any liability. It is the responsibility of the user to verify by his own tests if the product is suitable for the application.

Productbeschrijving

Zwaluw Qualy Fill is een krimpvrije, gebruiksklare ultra lichtgewicht vulpasta. Na uitharden is het product goed schuurbaar en goed overschilderbaar met vele verven.

Toepassingen

Voor het in één keer vullen, uitvlakken en repareren van scheuren, gaten en statische voegen in beton, metselwerk, stucagen, sierpleister, gips en hout.

Beperkingen

Onder meer niet geschikt voor buiten toepassing en voor toepassing met waterbelasting. Overschilderen met hooggepulve dispersieverven kan barstvorming in de verf geven.

Voorbehandeling en afwerking

Ondergronden dienen schoon, droog en stofvrij te zijn. Zwaluw Qualy Fill met een plamuurmes aanbrengen. Gereedschap reinigen met water.

Kleur

Wit.

Verpakking

Potten van 250 en 500ml, emmers van 5 liter.

Veiligheid

Een product veiligheidsblad is beschikbaar.

Garantie

Den Braven Sealants garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze verkoop- en leveringsvoorwaarden. In geen geval is Den Braven Sealants aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade.

Aansprakelijkheid

De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.



Den Braven Sealants

Technical data sheet

Den Braven Sealants bv
 P.O. Box 194
 4900 AD Oosterhout
 The Netherlands
 Telephone: +31 (0) 162-491000
 Telefax: +31 (0) 162-451217
 E-mail: info@denbraven.nl
 Homepage: www.denbraven.nl

Zwaluw Qualy Fill®

7.38

738F

13/12/2004

-D- Typische Werte	-GB- Typical values	-NL- Typische waarden	Dimension	
<i>Allgemein</i>	<i>General</i>	<i>Algemeen</i>		
Basis	Basis	Basis		emulsion
Verarbeitungstemperatur	Application temperature	Aanbreng temperatuur	°C	+5 / +30
Konsistenz	Consistency	Consistentie		paste
Aushärtezeit	Curing time	Afbindtijd	23°C / 55% RF	Stunde/hour 1-8
Dichte	Density	Dichtheid		g/ml 0,75
Schwund	Shrinkage	Krimp	23°C / 55% RF	% 0
Frostbeständig bis -15°C während Transport	Frost resistant till -15°C during transport	Vorstbestendigheid tot -15°C tijdens transport		ja / yes / ja
Haltbarkeit zwischen +5°C und +25°C	Shelf life between +5°C and +25°C	Houdbaarheid tussen +5°C en +25°C		Monat / Month maand 12