



Den Braven Sealants

Technical data sheet

Den Braven Sealants bv
P.O. Box 194
4900 AD Oosterhout
The Netherlands
Telephone: +31 (0) 162-491000
Telefax: +31 (0) 162-451217
E-mail: info@denbraven.nl
Homepage: www.denbraven.nl

Zwaluw Polysoft Professioneel

7.50

21/12/2004

-D-

-GB-

-NL-

Produktumschreibung

Zwaluw Polysoft Professioneel ist eine 2-Komponenten Spachtelmasse auf der Basis von Polyester zum ausgleichen unterschiedlicher Untergründe. Das Produkt ist gut schleifbar und gut überstreichbar.

Einsatzbereiche

Zum Ausgleichen von Rissen und andere Beschädigungen in Metall, Beton, Stein, Holz und Kunststoff.

Anwendungseinschränkungen

Unter anderem nicht geeignet für PP, PE, Teflon und Bitumen-Untergründe. Nicht geeignet für Dickschichtverfahren.

Vorbehandlung und Nachglätten

Untergründe müssen sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Metall, Polyester und lackiertes Holz schleifen, lose Partikel und eventuelle Verschmutzungen entfernen. Untergrund fettfrei machen mit sauberen Tuch und geeignetes Entfettungsmittel.

Verfügbare Farben

Stammkomponente: Weiß, Grau, leicht-braun und Braun.
Härter: Weiß

Verpackung

Sets à 1,5 kg.
Spezial geeignet zur Verwendung mit Dosierpistole.

Sicherheit

Ein Sicherheitsdatenblatt steht zur Verfügung.

Garantie

Den Braven Sealant garantiert, dass seine Produkte, innerhalb der Haltbarkeit, mit der Spezifikation konform sind.
Wir haften entsprechend unserer Verkaufsbedingungen.

Für Folgeschäden haftet Den Braven Sealants unter keinen Umständen.

Haftung

Unsere Informationsblätter sind die Ergebnisse von unseren Tests und Erfahrung und sind von allgemeiner Art. Sie enthalten jedoch keine Haftung. Jeder Anwender ist verpflichtet, durch eigene Prüfungen sich zu überzeugen, ob das Material für die jeweilige Anwendung geeignet ist.

Product description

Zwaluw Polysoft Professioneel is a fast curing two component, smooth putty, based on polyester resins to repair and smoothing various surfaces. The product is good sandable and good paintable

Applications

To smoothen cracks, dents, scratches and other damages in metal, concrete, stone, wood and plastics.

Limitations

Among others not recommended for PE, PP, Teflon and bituminous substrates. Not suitable for application in thick layers.

Surface preparation and finishing

Surfaces must be clean, dry, free of dust and grease. Metals, polyester and painted wood should be sanded in order to remove rust and other contaminations. After that the surface should be cleaned with a clean cloth and suitable cleaning agent.

Available colours

Base component: White, grey, light-brown, and brown.
Curing agent: White

Packaging

Sets of 1,5 kg.
To be used in a special application handgun.

Safety

Safety data sheets are available upon request.

Warranty

Den Braven Sealants warrants that its product complies, within its shelf life, to its specification.

The liability shall in no case exceed the amount fixed in our Conditions of Sale.

In no event Den Braven Sealants is liable for any incidental or consequential damage.

Liability

All supplied information is the result of our tests and experience and is of general nature. However, they do not imply any liability. It is the responsibility of the user to verify by his own tests if the product is suitable for the application.

Productbeschrijving

Zwaluw Polysoft Professioneel is een 2 componenten snel verhardende plamuur op basis van polyesterharsen voor het egaliseren van uiteenlopende ondergronden. Het product is goed schuurbaar en goed overschilderbaar.

Toepassingen

Voor het uitvlakken van scheuren, deuken, krassen en beschadigingen in metaal, beton, steen, hout en kunststof.

Beperkingen

Onder meer niet geschikt voor PE, PP, Teflon en bitumineuze ondergronden. Niet toepasbaar in grote laagdikten.

Voorbehandeling en afwerking

Ondergronden dienen schoon, droog, stofvrij en draagkrachtig te zijn. Metalen, polyester, en gelakt hout goed schuren zodat roest en eventuele verontreinigingen verwijderd worden. Ondergrond daarna ontvetten en van losse deeltjes ontdoen met een schone doek en een geschikt ontvettingsmiddel.

Beschikbare kleuren

Stamkomponent: wit, grijs, lichtbruin en bruin.
Verharder: Wit

Verpakking

Sets van 1,5 kg.
Speciaal geschikt voor gebruik in doseerpistool.

Veiligheid

Een product veiligheidsblad is beschikbaar.

Garantie

Den Braven Sealants garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze verkoop- en leveringsvoorwaarden.
In geen geval is Den Braven Sealants aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade.

Aansprakelijkheid

De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.



Den Braven Sealants

Technical data sheet

Den Braven Sealants bv
 P.O. Box 194
 4900 AD Oosterhout
 The Netherlands
 Telephone: +31 (0) 162-491000
 Telefax: +31 (0) 162-451217
 E-mail: info@denbraven.nl
 Homepage: www.denbraven.nl

Zwaluw Polysoft Professioneel

7.50

21/12/2004

-D- Typische Werte	-GB- Typical values	-NL- Typische waarden	Dimension	
<i>Allgemein</i>	<i>General</i>	<i>Algemeen</i>		
Basis	Basis	Basis		polyester
Verarbeitungstemperatur	Application temperature	Aanbreng temperatuur	°C	+5 / +25
Dichte	Density	Dichtheid	g/ml	1,9
Konsistenz	Consistency	Consistentie		paste
Mischungsverhältnis	Mixing ratio	Mengverhouding		2 à 3 : 100
Topfzeit	Potlife	Verwerkbaarheids tijd	min	4
Aushärtezeit	Curing time	Afbindtijd	min	15
Schwund	Shrinkage	Krimp	%	0
Frostbeständig bis -15°C während Transport	Frost resistant till -15°C during transport	Vorstbestendigheid tot -15°C tijdens transport		ja / yes / ja
Haltbarkeit zwischen +5°C und +25°C	Shelf life between +5°C and +25°C	Houdbaarheid tussen +5°C en +25°C	Monat / Month maand	12