



Den Braven Sealants

Technical data sheet

Den Braven Sealants bv
P.O. Box 194
4900 AD Oosterhout
The Netherlands
Telephone: +31 (0) 162-491000
Telefax: +31 (0) 162-451217
E-mail: info@denbraven.nl
Homepage: www.denbraven.nl

Zwaluw Houtreparatiemassa

7.60

16/12/2004

-D-

-GB-

-NL-

Produktumschreibung

Zwaluw Houtreparatiemassa ist ein 2 Komponenten leichtgewicht Reparaturmasse für Holz. Nach Aushärtung ist das Produkt wie Holz bearbeitbar.

Einsatzbereiche

Zwaluw Houtreparatiemassa hat im Allgemeinen eine sehr gute Haftung auf viele Untergründe wie Holz, Stein, Metallen, Glas usw. Nach Aushärtung ist das Produkt frei von Schrumpfung und ausgezeichnete Wetterbeständigkeit. Beide Komponenten in gleichen Mengen gut miteinander vermischen bis homogene Farbe. Nach Mischung ist das Produkt etwa 15 Minuten verarbeitbar. (Bei 20 °C) Nach ca. 5 Stunden ist das Produkt schleifbar und überstreichbar (Bei 20°C) Bevorzuglich aber nach 24 Stunden überstreichen.

Anwendungseinschränkungen

Höhere Temperaturen verkürzen die Topfzeit. Niedrige Temperaturen verlängern die Aushärtungszeit.

Farbe

Holzfarbe

Verpackung

Set von 0,5 kg

Sicherheit

Ein Sicherheitsdatenblatt steht zur Verfügung.

Garantie

Den Braven Sealants garantiert, dass seine Produkte, innerhalb der Haltbarkeit, mit der Spezifikation konform sind. Wir haften entsprechend unsere Verkaufsbedingungen. Für Folgeschäden haftet Den Braven Sealants unter keinen Umständen.

Haftung

Unsere Informationsblätter sind die Ergebnisse von unseren Tests und Erfahrung und sind von allgemeiner Art. Sie erhalten jedoch keine Haftung. Jeder Anwender ist verpflichtet, durch eigene Prüfungen sich zu überzeugen, ob das Material für die jeweilige Anwendung geeignet ist.

Product description

Zwaluw Houtreparatiemassa is a two component lightweight repair compound for wood. After curing the product can be processed like wood.

Applications

Zwaluw Houtreparatiemassa has in general a good adhesion to many substrates like wood, stone, metal, glass etc. The product has no shrinkage and is weather resistant. Mix both components in equal volume parts to a homogeneous mass with a single colour. The potlife of the product is 15 minutes after mixing at 20 °C. After approx. 5 hours at 20 °C the product can be sanded and painted. Preferably paint over after 24 hours.

Limitations

Higher temperatures shorten the potlife. Lower temperatures slow down the curing time.

Colour

Wood colour

Packaging

Set of 0,5 kg

Safety

Safety data sheets are available upon request

Warranty

Den Braven Sealants warrants that the product complies, within its shelf life, to its specification.

The liability shall in no case exceed the amount fixed in our Condition of Sale. In no event Den Braven Sealants is liable for any kind of incidental or consequential damages.

Liability

All supplied information is the result of our tests and experience and is of general nature. However they do not imply any liability. It is the responsibility of the user to verify by his own tests if the product is suitable for the application.

Product beschrijving

Zwaluw Houtreparatiemassa is een twee componenten lichtgewicht reparatie massa voor hout. Na het uitharden is het product als hout te bewerken.

Toepassing

Zwaluw Houtreparatiemassa heeft in de regel een zeer goede hechtcracht op vele ondergronden zoals hout, steen, metalen, glas etc. Het product is na uitharden krimpvrij en uitstekend weerbestendig. Beide componenten in gelijke volume delen goed mengen tot een egale kleur. Na het mengen is het product ca. 15 minuten verwerkbaar. (Bij 20°C) Na ca. 5 uur is het product schuurbaar en overschilderbaar. (Bij 20°C) Bij voorkeur echter pas na 24 uur overschilderen.

Beperkingen

Hogere temperaturen verkorten de verwerkingstijd. Lagere temperaturen vertragen het uitharden.

Kleur

Houtkleur.

Verpakking

Set van 0,5 kg.

Veiligheid

Een product veiligheidsblad is beschikbaar.

Garantie

Den Braven Sealants garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze leveringsvoorwaarden. In geen geval is Den Braven Sealants aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade.

Aansprakelijkheid

De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.



Den Braven Sealants

Technical data sheet

Den Braven Sealants bv
 P.O. Box 194
 4900 AD Oosterhout
 The Netherlands
 Telephone: +31 (0) 162-491000
 Telefax: +31 (0) 162-451217
 E-mail: info@denbraven.nl
 Homepage: www.denbraven.nl

Zwaluw Houtreparatiemassa

7.60

Grade: WLR

16-12-2004

-D- Typische Werte	-GB- Typical values	-NL- Typische waarden	Dimension	
<i>Allgemein</i>	<i>General</i>	<i>Algemeen</i>		
Basis	Basis	Basis		Epoxid epoxy epoxy
Konsistenz	Consistency	Consistentie		Paste Paste Pasta
Schrumpf	Shrinkage	Krimp		Kein no geen
Werkzeuge reinigen mit	Clean tools with	Gereedschap reinigen met		Zwaluw Cleaner
Topfzeit	Potlife	Verwerkingstijd	20 °C /50% RF 20 °C /50% RH 20 °C /50% RV	Min Min Min 15
Schleifbar und überstreichbar nach	Sandable and paintable after nach	Schuurbaar en schilderbaar na	20 °C /50% RF 20 °C /50% RH 20 °C /50% RV	Stunden Hour Uur 5
Am bestern überstreichbar nach	Best paintable after	Best schilderbaar na	20 °C /50% RF 20 °C /50% RH 20 °C /50% RV	Stunden Hour Uur 24
Härtungszeit	Curing time	Uithardingstijd	20 °C /50% RF 20 °C /50% RH 20 °C /50% RV	Stunden Hour Uur 24
Verwendungs Temperatur	Application temperature	Verwerkingstemperatuur		°C +10 / +30
Frostbeständig während Transport bis -15°C	Frost resistant during transport till tot -15°C	Vorstbestendig tijdens transport tot -15°C		Ja Yes Ja
Haltbarkeit zwischen +5°C und +25°C	Shelf life between +5°C and +25°C	Houdbaarheid tussen +5°C en +25°C		Monate months Maanden 24